


PRESSES VIBRANTES

SÉRIE Fi 100





DESCRIPTION DU PRODUIT

Machine polyvalente pour la production de tous les types de produits manufacturés d'une hauteur de 4 à 30 cm.

Standard:

Structure en tôles monolithiques.

Vibrations inférieures avec variation de fréquence.

Option:

Double alimentation.

Extraction des tôles pour les produits spécifiques.

Description

Presse vibrante idéale pour les productions moyennes. La presse vibrante a été fabriquée conformément à la philosophie de Form Impianti : le résultat en est une machine solide, robuste et durable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Double couche :	non (option)
Dimensions de la table :	1200x1100 h 45 mm
Hauteur du produit :	40 à 300
Poids (presse vibrante) :	13.000 / 16.000 kg
*Bloc percé : 20x40 h 20 cm: Nombre de pièces 18.947 (100%/8h)	
*Pavé : 10x20 h 6 cm	1.620 m2 (100%/8h)
*Pavé double couche : 10x20 h 6 cm	1.296 m2 (100%/8h)

* La productivité des installations semi-automatiques est conditionnée par l'efficacité du personnel. Capacité théorique variable et valeurs de productivité en fonction du réglage de la presse vibrante, de l'agrégat et de la géométrie du produit. La vitesse de la machine et la qualité du produit sont déterminées sur la base des matériaux sélectionnés par Form Impianti. Tranche des blocs ≤ 30 mm.

TYPE "BASIC"



TYPE "LINEAR"



TYPE "B"



TYPE "C"



SCHÉMAS
INSTALLATIONS
POSSIBLES

SÉRIE Fi 100
PRODUITS
RÉALISABLES



PAVAGE GRIS



PAVAGE
BICOLORE



BLOC
MULTICELLULAIRE



BLOC
APPARENT



BLOC PLEIN



BRIQUE
CREUSE GRISE



JARDINIÈRE



BORDURE
COLORÉE



CAILLEBOTIS



COFFRAGE
GRIS

PRESSES VIBRANTES

INSTALLATIONS

COMPOSANTS